

HAROL HEEFT DE GROOTSTE OP BATIBOUW

REVOLUTIONAIRE XL-POORT IS BLIKVANGER BIJ DE NIEUWIGHEDEN

'Wonen' is vandaag zoveel meer dan vier muren en dak boven je hoofd. Energie, comfort en efficiëntie zijn de nieuwe heilige huisjes. En het productgamma van Harol lijkt daar wel voor gemaakt. Het beste bewijs? Op Batibouw palmt Harol voor het eerst twee volledige standen in. Het uitgebreide en vernieuwde poortengamma krijgt een eigen stek, onder andere voor de verbrede sectionale poort SP 900 XL en de versie met nieuwe loopdeur. Verder worden er ook 2 nieuwe patio's en het verticale opbouwscreen SC900 voorgesteld.

DE XL POORT NAAR GEBRUIKSGEMAK

Gezinnen worden niet per se groter, maar hun hebben en houden wél. Twee wagens in de garage, plus een scooter, een paar mountainbikes, vier 'gewone' fietsen, een trampoline, ... niemand kijkt er nog van op. Gevolg: berguimtes en garages worden heuse opslagplaatsen, en om die een beetje handig te kunnen gebruiken, moet de toegankelijkheid navenant zijn.

Voor wie die ruimte heeft, stelt Harol op Batibouw de eerste residentiële poort van 18m² (6m x 3m) voor. Deze sectionale poort SP 900 XL mag zich dankzij de verbreding van 5 naar 6m zelfs de 'grootste van Europa' noemen. De poort is voorzien van extra versterkte componenten om de hogere belasting zonder problemen aan te kunnen en is verkrijgbaar in dezelfde kleuren en uitvoeringen als de andere Harol poorten. Op de gewone (niet verbrede) poort SP900 is met de nieuwe loopdeur het instapgemaakt gevoelig verhoogd: de instapdrempel werd verlaagd naar 35 mm en de deuropening verbreed naar 926 mm, waardoor bijvoorbeeld een grasmaaier makkelijk binnen en buiten kan.

Technische kenmerken loopdeur:

2 standaardbreedtes: 826 en 926 mm

Ultralage dorpel : 35 mm



PHOENIX EN REVERSE: 2 NIEUWE PATIO'S VOOR TUIN EN TERRAS

's Zomers in de tuin of op het terras genieten van de zon en gezelschap: een stukje levenskwaliteit dat we voor geen geld ter wereld meer willen missen. Maar in wisselvallig België is een verwittigd man er twee waard, en met een patio bescherm je je tegen een te gulle zon én een plots opduikende regenbui. Zodat je zomerse humeur niet hoeft om te slaan in een donderwolk...

Als aanvulling op het bestaande gamma (9 modellen) zijn er nu ook 2 nieuwe, vrijstaande modellen met een horizontale dakconstructie. Beiden hebben een zelfdragende structuur en zijn volledig gemaakt van aluminium, voorzien van een motor met draadloze bediening. De patio Phoenix heeft een strak in V-vorm gespannen PVC-doek zonder helling, wat mogelijk maakt dat het water afwisselend afgevoerd wordt aan beide kanten. Bij de patio Reverse is de waterafvoer vanwege de lichte helling geïntegreerd in de structuur via de ingewerkte gootkit. Deze patio is eventueel ook geschikt om rondom af te schermen met het zijdelingse scherm SL 400 of screens. Al deze eigenschappen zorgen voor een vrijstaande, veilige en beschutte ruimte in de eigen tuin of terras.

Technische kenmerken:

Afmetingen: max. 5 x 5 m (4 voetpalen) ofwel max. 5 x 10 m (6 voetpalen)

Profiel voetpalen: 15 x 10 cm

Bediening: RTS motor bediening

Doeken: PVC precontract 302 (lichtdoorlatend) of 602 (lichtdicht)

100% waterdicht



GESCREEND EN GOED BEVONDEN

Verkoelend in de zomer en altijd een elegante bescherming van de privacy: de nieuwe zonwering of screen SC900 biedt nu eenmaal 'the best of both worlds'... en dat terwijl het zicht naar buiten onbelemmerd blijft: da's genieten van de zon, zonder haar schaduwzijde.

Het nieuwe opbouwscreen SC900 wordt rechtsreeks op het raam gemonteerd. Deze verticale zonwering zorgt voor thermisch en visueel comfort, extra privacy en wordt als monobloc discreet geplaatst op alle raamchassis van 65 mm tot 135 mm (en zelfs meer), zowel voor hout, pvc, als aluminium. De uiterst stevige aluminium kast met thermische onderbrekingen is lakbaar in alle beschikbare RAL-kleuren en winddicht met joints afgedicht. Met zijn hoge isolatiewaarde (1.3 W/m²k) en akoestische isolatie is hij zelfs uniek in de markt. Het screen is standaard uitgerust met elektrische bediening, biedt een brede waaier van kleuren en een geruisloze werking. Het doek zit dankzij het ritsprincipe stormvast in de geleiders. De SC900 is bovendien dankzij zijn doordacht ontwerp zeer eenvoudig te monteren en te onderhouden.

Technische kenmerken:

Monobloc op alle raamchassis van 65 mm tot 135 mm (en meer), zowel voor hout, pvc als aluminium

Max. afmetingen monobloc: 4 m B x 3.5 m H

Isolatiewaarde: (1.3 W/m²k)



HAROL OP BATIBOUW – POORTEN: H4 – STAND 4220

OVERIGE PRODUCTEN H1- STAND 1303

OVER HAROL

Harol is een Belgisch familiebedrijf dat in 2011 zijn 65-jarig bestaan vierde. Het werd opgericht als kleine schrijnwerkerij en groeide uit tot Europa's toonaangevende rolluiken-, zonwering- en poortenfabrikant. Vandaag vinden we Harol terug in het industriepark Webbekom (Diest) op een terrein van maar liefst 120.000 m². Harol exporteert producten en onderdelen tot ver buiten de landsgrenzen, onder meer naar Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Zweden. De firma stelt zo'n 308 medewerkers tewerk. Samen zorgen zij dagelijks voor de productie van de meest vernieuwende producten. Dankzij een uitgebreid netwerk van specialisten is de klant altijd zeker van een snelle levering en een professionele plaatsing. Harol is ISO 9001-gecertificeerd.

VOOR MEER INFO – WWW.HAROL.BE

RCA pr | Dieter Van Esch | Tel. +32 11 59 05 90
dieter@rca.be | www.rcapress.be